

### Descripción

El Limpiador LOXEAL 10 es una mezcla de disolventes libres de CFC particularmente adecuado para la limpieza y desengrase de las superficies que se van a ser adheridas o selladas con adhesivos Loxeal.

### Propiedades físicas

Estado físico :	líquido
Color :	transparente
Olor :	suave
Temperatura de ebullición :	+92°C/+102°C
Punto de inflamabilidad (COC/DIN/ISO 2592) :	-1°C (inflamable)
Presión de vapor (25°C) según DIN 51616 :	< 100mbar
Solubilidad en agua 25°C :	no soluble
Densidad 25°C DIN 51757 :	0,70g/ml
Nocividad - Exposición a vapores TLV :	346 ppm
Tiempo de secado a +25°C :	60 s
Corrosividad :	ninguna

### Aplicaciones típicas

- superficies pasivadas
- superficies mecanizadas
- sustratos de plástico
- superficies contaminadas con agentes desbloqueantes
- piezas tratadas con agentes antioxidantes

El tratamiento de limpieza realizado con el limpiador de 10 no afecta a la velocidad de polimerización y la resistencia final de los adhesivos utilizados más tarde. Superficies total o parcialmente sucias, sin embargo, pueden afectar negativamente a las prestaciones del adhesivo.

### Instrucciones de uso

- Rocíe la superficie a unir con una cantidad generosa de limpiador Loxeal 10 antes de aplicar el adhesivo o sellador.
- Limpie las superficies, mientras estén húmedas, con un trapo limpio para asegurarse que se eliminan todos los rastros de suciedad.
- Dejar evaporar el producto hasta que las superficies estén completamente secas.
- Aplicar el adhesivo o sellador Loxeal inmediatamente después de secar y montar las piezas.

El disolvente puede afectar a determinados plásticos o recubrimientos. Antes de su uso se recomienda comprobar la compatibilidad del producto con todas las superficies o consultar al Departamento Técnico de Loxeal antes de comenzar con la limpieza de las piezas.

### Precauciones

El limpiador 10 es un producto inflamable. Limpiador debe manipularse en la forma aplicable a los materiales altamente inflamables y en cumplimiento con la reglamentación local aplicable. Extremar las precauciones para evitar el contacto del producto o sus vapores con llamas directas o cualquier equipo eléctrico que no sea ignífugo. Evitar el contacto prolongado con la piel. Utilizar en ambiente ventilado. No fumar en presencia del limpiador o mientras se utiliza.

### Almacenamiento

Manténgase el producto en un lugar fresco y seco a una temperatura de +5°C/+25°C. En estas condiciones el producto tiene una vida útil de 12 meses. Para evitar la contaminación del producto no usado, no retornar el producto sobrante al envase. Para mayor información sobre aplicaciones, almacenaje e instrucciones de uso, consulte con el Departamento Técnico de Loxeal.

### Seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

### Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere información adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico. Loxeal asegura la calidad constante de los productos en conformidad con las especificaciones y no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.