

Descrizione

Sigillante tixotropico a base solvente a plasticità permanente per giunzioni filettate e flangiate.

Non indurisce nel tempo, le giunzioni restano sempre facilmente smontabili.

Garantisce una perfetta tenuta con gas, GPL, olii, carburanti.

Può essere utilizzato in combinazione con guarnizioni preformate o anche da solo per spessori delle giunzioni inferiori a 0,1 mm.

Resiste a vibrazioni, a sbalzi termici, mantiene le proprietà sigillanti nel campo di temperatura -50°C / +120°C.

Previene la corrosione delle superfici.

Approvato da Volkswagen per impiego su parti motore (Ref. AKD 454300).

Proprietà fisiche

Composizione :	resina poliestere
Colore :	blu
Viscosità (+25°C - Pa s) :	> 1000 tixo
Peso specifico (g/ml) :	1,1
Rilevamento :	fluorescente alla luce blu
Punto di infiammabilità :	> +200°C
Stabilità a magazzino : 1 anno a +25°C nei contenitori originali	
Resistenza a temperatura :	-50°C/+120°C

Istruzioni per l'uso

Pulire e sgrassare le superfici con Loxeal Pulitore 10. Applicare il prodotto in quantità sufficiente da riempire completamente la giunzione.

Il sigillante garantisce una sigillatura istantanea ed i pezzi assemblati possono essere utilizzati e provati immediatamente.

Immagazzinamento

Tenere il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a +25°C. Per evitare contaminazioni non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.

Per ulteriori chiarimenti su applicazioni e conservazione contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Sicurezza e manipolazione

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

Note

I valori riportati, ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura, per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.